津高新审环准〔2020〕66号

关于对天津力神电池股份有限公司 动力电池性能测试中心改造项目 环境影响报告表的批复

天津力神电池股份有限公司：

你单位呈报的《天津力神电池股份有限公司动力电池性能测试中心改造项目环境影响报告表》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、天津力神电池股份有限公司拟投资 49718 万元，租用天津滨海高新区华苑科技园（环外）海泰发展四道 15 号中电力神有限公司空置厂房建设动力电池性能测试中心改造项目。该项目建筑面积 10663 m²，设置环境测试区、性能测试区、低温循环区、高温循环区、常温循环区、模组测试区，用于对电池的性能进行测试，主要为存储测试、常温循环测试、模组充放电测试等。项目建成后，预计年测试电池 20000 只。该项目环保投资 5 万元，主要用于营运期隔声减振措施、固体废物暂存、排污口规范化等。根据环境影响报告表结论，在严格落实报告表中各项环

保措施的前提下，同意该项目建设。

二、根据建设项目环境影响评价政府信息公开有关要求，建设单位已完成了该项目环评报告表信息的全本公示，并提交公示情况的证明材料。我局将该项目环评报告表全本信息在天津高新区政务网上进行了公示。

三、该项目应在设计、建设阶段认真落实环境影响报告表中各项要求，并重点做好以下工作：

（一）生活污水经厂区化粪池处理后，经厂区总排口排入市政污水管网，最终进入咸阳路污水处理厂集中处理，废水水质须满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级限值要求。

（二）温度箱、空压机、风冷热泵性螺杆冷水机组等设备为主要噪声源，应优先选用低噪设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准限值要求。

（三）固体废物分类收集。生活垃圾袋装收集，交由城市管理部门回收处理；报废锂电池属于一般固体废物，交由物资回收部门回收处理；确保处置去向合理，避免产生二次污染。

四、该项目建成后，主要污染物预测排放量为：化学需氧量 0.1913 吨/年，氨氮 0.0191 吨/年，总磷 0.0013 吨/年，总氮 0.0287 吨/年。其中新增化学需氧量、氨氮的倍量指标由 2018 年经环保部认定的滨海高新区污水处理厂项目平衡解决。

五、按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71 号）和《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（津环保监测〔2007〕57 号）要求，落实排污口规范化工作。

六、按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污

许可分类管理名录》等排污许可相关管理要求，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

七、依据报告表及排污许可相关技术指南和规范科学的制定自行监测方案，开展污染物监测工作，并将相关监测结果及时报送环境保护主管部门。

八、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

九、该项目建设过程中应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”管理制度。该建设项目竣工后，根据《建设项目环境保护管理条例》及其相关要求，开展建设项目竣工环境保护验收工作。

十、建设单位应执行以下环境标准：

- 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
- 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类
- 3、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级
- 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类
- 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单
- 6、国家、天津市其他相关环境标准

此复

2020年7月16日

抄送：城管和环境局