信创集成电路和元器件产品信息征集系统 填报操作说明书

注册登录账号后,企业需填报企业信息和产品信息内容,具体操 作如下:

一、企业信息

(1)点击窗口左侧的"企业信息"(见图 1),即可进入企业信息填 报界面。



图1 点击窗口左侧的"企业信息"

(2) 进入企业信息填报界面进行填报,内容包括企业信息和企业相

关佐证材料,请严格按照填报内容的每个备注说明进行填报,见

图 2。

注:"其他附件"为选填项,用来上传除上述佐证材料外的其他证明材料, 如信创用户企业提供合格供方证明等。

	228788		企业信息		
238	2048: 1		病—社会信用代码: *	123456789123456789	
	0.01581: 1		人员和媒(新位:人):		
	企业协会代表人: *		企业活动代表人面積: *		
	@2010623c01 (%) :		#F#298653: *		
	PR42: 1		联系人: *	体小组	
	6005	1360002356	の公理研: *		
	47448: 1	XX@163.com	@sklogo:	R	
	It HINKE: *	周南県 / 长沙市 /			
	研究主体部队地址: *	対応第7 长沙市 /	- X##		填报备注说明
	0.01880.01				不超过100字
	電量技術調中製IDH(p) (加重企业公室)。 問量管理体系以正近地 (加重企业公室)。	1): (()+=(.pdf):	全业相关佐证材料	90 00	2
	企业基本编记母标(pdf)			() (), () (BETFI	RC .
	(20曲企业公司) 87科真正社派团书(pdf) (20曲企业公司)			⊕ 0, ⊕ 48679	82
	Mar 2014				

图2 企业信息填报

(3)检查信息是否填报完整准确,检查完成后点击保存,显示"保

存成功"即完成企业信息填报,见图 3,接下来进行产品信息填报。

注:如遇保存不了的情况,请检查信息是否存在未填报的情况,或者是否 未按照备注说明要求进行填报。

	_				
1010 A C AND	×				
B 00.0 (000 (** 2)	eann. 1 렀	五进行	米仔		
0.02+200					
2.0 g.a.65%: *	30(2)(0)		病一社会困难代码: *	123456789123456789	
2-24EE: *	服份有限公司		人员规模(单位:人): *	800	
企业法定代表人:	* #25W		企业法定代表人国籍:	中国	
中2915至126日(3	6) : * 100		8780:9895: *	410221	
File: *	www.jingjiar	nicro.com	联系人: *	神少短	
853422: *	1360002356		6248: ·	0731-82737008	
电子邮稿: *	xxi@163.com		gigtogo:		
				logo	
				LOD	<i>y</i>
IERMAL: *	現成省 / 长)	16 / 69 - 84			
	F124:058F0132	2DOSX THE			
F21土体2010	21 * 38408 / 612	2000 / 0500			
	1030103110				
企业主要业务:	xx系列當产賞	ISER, ICONFOR	用计算网达逻辑的设计研究	(2*)企业(28)**	
東山快將副本第5 (北國企业公司	D/#(pdf): R) •	2012/07/07/201	dR副本加口(+pdf		(i) Q, ≅
の以来が新聞量用 (1)(東京会社)(1)	E(E+5\$\$1701\$(pdf): 10	XX2000	2冊は黒い正正も知问は.pdf		008
企业基本推动中国 (14曲企业公司	8(pdf): R) •	XX::0:0-04	e本情况即将.pdf	(i) Q, #	模板下取
和料真实性学道。 (10篇会会公司	6(.pdf): E)	3002104944	EREPER.pdf	© 0, #	模拟下取
Mallet					

图3 完成企业信息填报

二、产品信息

产品信息包含两种填报形式,一种是逐一添加产品信息进行填报, 一种是批量导入产品信息进行填报(下载模板、填报产品信息、上传 模板、数据校验、导入数据和上传产品佐证材料),两种填报形式具 体操作如下:

1. 逐一添加产品信息进行填报

(1) 点击窗口左侧的"产品信息"(图 4),即可进入产品信息填报 界面。



图4 点击窗口左侧的"产品信息"

(2)点击"添加"按钮(见图 5),即可进入产品信息填报界面,内容包括产品信息(图 6)和产品相关佐证材料(图 7),请严格按照填报内容的每个备注说明进行填报,详见图 8、图 9、图 10和图 11。

注:"其他附件"为选填项,用来上传除上述佐证材料外的其他证明材料, 如用户提供应用验证报告等。





图6 产品信息填报页面



图7 产品相关佐证材料上传页面



图8 填写产品信息



图9 点击"操作+"上传产品检验检测报告

eente 1									_ ×	
-2/08									-	2.0
a statistica (Refer	1974				24.55	P04036				
	1012767-10				m0 *	22				MODELE: XD.6V;
	报告编号"				um)	5.2×5.2×1	0			
調写	2210128				(75R)	200				
	经验偿期间14日*				相力(年)	5				
上传文件	报告文/**			00.8	n •	MPQ8633	B (MPS)			
				_						
					世纪证书3	et014.pdf		⊕Q.Ш		
								() LE		
								().cf.8		
								(i) Q, (ff		
								⊕0,±		
	检验检测能调码表示	94	8289	8213	1010	CALINE COLUMN	83.2.9	5h+		

图10 填写检测检测报告信息、上传文件并进行保存



图11 完成检验检测报告信息填写和文件上传

(3)检查信息是否填报完整准确,检查完成后点击"保存"(见图 12),即进入产品信息浏览界面,若"必填项是否填写完整"字段 显示"是",即完成产品信息填报,见图13。

注:如遇保存不了的情况,请检查信息是否存在未填报的情况,或者是否 未按照备注说明要求进行填报。



图12 保存填好的产品信息



图13 产品信息浏览页面

2. 批量导入产品信息进行填报

(1)点击窗口左侧的"产品信息"(见图14),即可进入产品信息填 报界面。



图14 点击窗口左侧的"产品信息"

(2) 点击"下载模板",将产品信息模板下载到本地,见图15。



图15 下载产品信息模板

(3)根据产品信息模板填写产品信息,请注意必须按照产品信息模板的填写说明进行填写,见图 16 和图 17。



图16 产品信息模板

٨	3	с		1	F	G	н	I
产品名称•	产品型号+	是否每進 孝知+	产品类别+	产品描述+	工作温度乾丽- 最长温度(TC)+	工作温度低限- 最高温度(TC)+	主要性能参数。	自定又性最多数
原利处理器	J#7201-HC-H	是	田像处理器	该产品能喜效完成10、30回秒 特慮3%。这行桌面系统时将 (195)等占用异宝最低,支持面 产CPO和国产操作系统干台。	0	70	最大时种版车:< 1200期18	主机振口:PCTE1.0 X8 X4 X2 X1 显示容量:64011,4201 诸金融力:音量:44011,4201 诸金融力:音量:454,1254,1254,1254,1254,1254,1254,1254,1
同步步降电压种 排器	13660GA	是	电源管理电路	这产品是一款高功率容度。全 集成的固步降压变模器。最有 输入电压范围大的特点,在现 定条件下可支持高达204的连续 输出电流。内部集成100、适合 单输入线电系统 外部偏置的 提供可以使效率最大化。	-40	85	输出电圧, ≥0.07, 电圧調整率, ≤0.05/V, 負数調整率, 0.75,	輸入电圧, 2.5~4.00, 关新电流, ≤∞μA

图17 根据产品信息模板填写产品信息

(4)点击"导入"按钮,选择填好产品信息的模板文件并点击"上传",即可完成产品信息的批量上传,见图 18、图 19 和图 20。



图18 点击"导入"按钮



图19 选择已填好填写产品信息的模板文件



图20 点击"上传"

(5)对上传的产品信息进行数据校验,填报的产品信息若存在问题 会用不同颜色标出来,若数据校验有问题,请在已填好产品信息 的模板进行修改后再重新上传,直至数据校验成功后即可进入下 一步的导入数据操作,见图 21 和图 22。



图21 对已上传的产品信息进行数据校验



图22 数据校验成功即可进入下一步导入数据操作

(6)点击"导入数据",导入数据成功会直接跳至产品信息浏览界面,见图 23 和图 24。



图23 点击导入数据



图24 产品信息浏览界面

(7)导入数据后,产品信息浏览界面"必填项是否填写完整"为否, 下一步需对每条产品信息上传产品相关佐证材料,双击每条产品 信息或选择产品并点击"修改"按钮,即可进入产品信息编辑界面,进行产品相关佐证材料上传,见图 25 和图 26。此外,为方便筛选出必填项未填写完整的产品信息栏目,可点击"必填项是否填写完整"字段对"是"和"否"进行排序,见图 27。



图25 产品信息浏览界面"必填项是否填写完整"为否



图26 双击每条产品信息栏目进行产品相关佐证材料上传



图27 对"必填项是否填写完整"中的"是"和"否"进行排序

(8) 对每条产品信息上传相关佐证材料后,产品信息浏览界面"必 填项是否填写完整"为是,即可完成产品填报流程,见图 28。

5 stant -			<u>≏n/88</u>							
2200				Q, 2010	0 15.10 2	93 0 88		P-9-71		
~948	19-19	C	COULD BRAD	PEan I	7829	PRMRI ^I	7893	工作温度活躍 発信温度(C)	工作温度活動 発展温度(C)	主要性能参数
	1	C	Æ	同步分降电压转换器	156608A	电源管理电路	该产品是一款高功率密度、全集级的何步 随至变扬器。具有输入电压可透大的将 点。在期间里将下可立场竟达204的接续 输动电流。内部集高DO、压负单输入供 电系统。内部集高的提供可以更成常量大 化。	-40	85	输出电压: ≥0.6V; 电压调整 率: ≤0.6%W; 负数调整率: 0.5%;
	2	c	2	世形处理器	JM7201-HC-N	图像处理器	は20日期高功完成20、30億利払速力 総、运行成高新統約約CPU治済力用時至 最低、支持国产CPU社区产操作系统干 台。	0	70	最大的特别语: s1200MHz
显示 蠵	, 7	₹ 7		成产品信	思項按	龙柱				

图28 完成产品信息填报

(9)检查核实企业信息和产品信息无误后,点击提交按钮,提交状态会变为"已提交",即完成整个征集系统填报过程,见图 29 和图 30。

注: 提交前须检查信息完整准确性, 一旦提交, 所有信息无法修改。



图29 点击提交和确认



图30 显示"已提交",完成整个填报流程