

津高新审环准〔2021〕24 号

关于对利富高（天津）精密树脂制品 有限公司利富高新增热熔机项目 环境影响报告表的批复

利富高（天津）精密树脂制品有限公司：

你单位呈报的《利富高（天津）精密树脂制品有限公司利富高新增热熔机项目环境影响报告表》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、利富高（天津）精密树脂制品有限公司位于天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科五路 5 号，主要生产汽车、家电零部件及其他各种塑料零部件，目前具备年产各型塑料零部件 9 亿件和非金属制品模具 105 套的生产能力。现该公司拟投资 3 万元，在现有厂房内建设利富高新增热熔机项目，新增 5 台热熔焊接机，通过热熔焊生产汽车零部件，项目建成后新增汽车零部件产能 4.5 万件。

该项目环保投资 2 万元，主要用于营运期废气治理、隔声降噪措施、排污口规范化等。根据环境影响报告表结论，在严格落实报告表中各项环保措施的前提下，同意该项目建设。

二、根据建设项目环境影响评价政府信息公开有关要求，建设单位已完成了该项目环评报告表信息的全本公示，并提交公示情况的证明材料。我局将该项目环评报告表全本信息在天津高新区政务网上进行了公示。

三、该项目应在设计、建设阶段认真落实环境影响报告表中各项要求，并重点做好以下工作：

（一）热熔焊工序在密闭状态进行，产生的废气经热熔焊接机顶部吸风口收集后，依托现有“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后，通过一根现有15m高排气筒P1排放。废气中TRVOC、非甲烷总烃排放速率及排放浓度须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）相应标准限值要求；丙烯腈、苯乙烯、甲苯、1,3-丁二烯、酚类、氯苯类、二氯甲烷排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相应标准限值要求；乙苯的排放速率及臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相应标准限值要求。

（二）新增生产设备为主要噪声源，应优先选用低噪设备，采取隔声、减振、距离衰减等措施，确保厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（三）固体废物分类收集。不合格品属于一般固体废物，交由物资回收部门处理；废活性炭、废光氧管属于危险废物，交由有资质的单位统一处理。确保处置去向合理，避免产生二次污染。

（四）制定应急预案，落实各项事故防范、减缓措施，有效避免事故发生。

四、该项目建成后，主要污染物预测排放量为：VOCs 0.0004吨/年。新增VOCs的倍量指标由2018年中国石油化工股份有限公司天津分公司烯烃部B罐区增加油气回收设施项目平衡解决。

五、按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71号）和《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（津环保监测〔2007〕57号）要求，落实排污口规范化工作。

六、按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》等排污许可相关管理要求，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

七、依据报告表及排污许可相关技术指南和规范科学的制定自行监测方案，开展污染物监测工作，并将相关监测结果及时报送环境保护主管部门。

八、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报

批建设项目的环境影响评价文件。

九、该项目建设过程中应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”管理制度。该建设项目竣工后，根据《建设项目环境保护管理条例》及其相关要求，开展建设项目竣工环境保护验收工作。

十、建设单位应执行以下环境标准：

- 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
- 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类
- 3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
- 4、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）
- 5、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）
- 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
- 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单
- 8、《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）

此复

2021年3月29日

抄送：城管和环境局